Knauf KOMFORT-WALL (EPS) - BON DE COMMANDE

Date :	.....	**Entrepreneur :**	.....
Négociant :	.....	**Chantier :**	.....

PRODUIT					COMPATIBILITE UTILISATION (F = façade, S = soubassement)	COMPATIBILITE FINITION (Système)	EMBALLAGE	CONSOMMATION[1]	QUANTITES REQUISES		COMMANDE[8]
Profilé de départ				**Epaisseur**				**Par m de profilé de départ**	**Longueur profilé de départ**		
voir guide profilés	☐	Profilé de soubassement ALU		..... mm	F	G X B	2,5 m/pièce	0,4 pièce/m			..... pièces
00111756		☐ Set de montage pour profilés de soubassement ALU[9]			F	G X B	1 paquet[9]	0,04 paquet/m	..... m		..... paquets
00617338		☐ Profilé de finition PVC pour profilés de soubassement ALU - 6 mm			F	G X B	2,5 m/pièce	0,4 pièce/m			..... pièces
00215821	☐	Profilé de soubassement PERI - 7 mm			F	G X B	2,0 m/pièce	0,5 pièce/m			..... pièces
voir guide profilés		☐ Profilé de base PERI			F	G X B	2,0 m/pièce	0,5 pièce/m	..... m		..... pièces
00215821		☐ Profilé de soubassement PERI			F	G X B	2,0 m/pièce	0,5 pièce/m			..... pièces
Mortier de collage				**Couleur**				**Par m² de façade[2]**	**Surface façade**	**Quantité**	
00583157	☐	SupraCem SUB[19]		gris	F S[19]	G B[19]	25 kg/sac	4,0 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00595513	☐	SM Sokkel PRO[14]		gris-beige	S	G	25 kg/sac	4,0 kg/m²			..... sacs
00526086	☐	SupraCem FIX		gris	F S	G X B	25 kg/sac	4,5 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00130894	☐	Duo-Kleber		gris	F S	G X B	25 kg/sac	4,5 kg/m²			..... sacs
00494996	☐	SupraCem		gris	F	G X	25 kg/sac	4,0 kg/m²			..... sacs
00494999	☐	SupraCem PRO[6]		blanc	F S	G X	25 kg/sac	4,0 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00583159	☐	SupraCem LIGHT		blanc	F	G	20 kg/sac	3,1 kg/m²			..... sacs
00131123	☐	Pastol[13]	pâte prête à l'emploi	blanc	F	G	20 kg/seau	3,1 kg/m²	..... m²	..... kg	..... seaux
Panneaux isolants			**Bords**	**Epaisseur**				**Par m² de façade**	**Surface façade**		
voir l. de prix	☐	EPS HD	bords droits	..... mm	S	G X B	pce / paquet > voir l. de prix	2 panneaux/m²	..... m²		..... m²
voir l. de prix	☐	EPS 032 - gris	bords droits	..... mm	F	G X B	pce / paquet > voir l. de prix	2 panneaux/m²	..... m²		..... m²
voir l. de prix	☐	EPS 032 - gris	rainure et languette[12]	..... mm	F	G X B	pce / paquet > voir l. de prix	2 panneaux/m²			..... m²
voir l. de prix	☐	bande coupe-feu 036 en laine de roche	bords droits	..... mm	F	G X B	pce / paquet > voir l. de prix	0,833 panneau/m	..... m		..... m
00521897	☐	mousse de remplissage PU			F S	G X B	si nécessaire				..... pièces
Bandes d'étanchéité								**Par m**	**Longueur totale**		
00707703	☐	Bande précomprimée 3-7 mm			F S	G X B	8 m/rouleau	0,125 rouleau/m	..... m		..... rouleaux
00707704	☐	Bande précomprimée 5-10 mm			F S	G X B	6 m/rouleau	0,167 rouleau/m			..... rouleaux
00062345	☐	Bande SR			F S	G X B	20 m/rouleau	0,050 rouleau/m	..... m		..... rouleaux
Chevilles de fixation				**Longueur[4]**				**Par m² de façade[11]**	**Surface façade**		
voir guide profilés	☐	H1 eco	à clouer	..... mm	F S	G X B	si nécessaire	4 pièces/m²			..... pièces
voir guide profilés	☐	Plug STR U 2G	à visser	..... mm	F S	G X B	si nécessaire	4 pièces/m²	..... m²		..... pièces
00508373	☐	Ecotwist (cheville universelle)	pour montage à coeur	..... mm	F S	G X B	si nécessaire	4 pièces/m²			..... pièces
voir guide profilés	☐	STR-H	pour construction bois	..... mm	F	G X	si nécessaire	4 pièces/m²	..... m²		..... pièces
Mortiers et treillis d'armature			**Epaisseur de couche**	**Couleur**				**Par m² de façade[3]**	**Surface façade**	**Quantité**	
00494996	☐	SupraCem	min. 5 mm	gris	F	G X	25 kg/sac	7,0 kg/m²			..... sacs
00494999	☐	SupraCem PRO[6] [7]	min. 5 mm	blanc	F S	G X	25 kg/sac	7,0 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00583159	☐	SupraCem LIGHT	min. 5 mm	blanc	F	G	20 kg/sac	4,3 kg/m²			..... sacs
00583157	☐	SupraCem SUB[7]	min. 5 mm	gris	F S[19]	G B[19]	25 kg/sac	7,0 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00595513	☐	SM Sokkel PRO[14]	min. 7 mm	gris-beige	S	G	25 kg/sac	11,0 kg/m²			..... sacs
00055086	☐	Sockel Dicht[7] [14] (masse d'étanchéité)	min. 2,5 mm	gris-beige	S	G X B	25 kg/sac	3,8 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00094632	☐	Isoltex (treillis en fibres de verre)	maille 5x5 mm	blanc / vert	F S	G X B	1 m x 50 m/rouleau	1,1 m		..... m²	..... rouleaux

Légende:
F = Façade / S = Soubassement / G = Komfort-Wall GRAPHITE / X = Komfort-Wall COLOR-X / B = Komfort-Wall BRICK

PRODUIT				COMPATIBILITE		EMBALLAGE	CONSOMMATION[1)]	QUANTITES REQUISES		COMMANDE[8)]
				UTILISATION	FINITION					
Cornières d'angle				F = façade S = soubassement	Système		Par m d'angle	Longueur totale		
00583264	☐	Cornière d'angle en fibres de verre 100 X 150 mm		F S	G X B	2,5 m/pièce	0,4 pièce/m	..... m		..... pièces
00583257	☐	Cornière d'angle en fibres de verre 100 X 230 mm		F S	G X B	2,5 m/pièce	0,4 pièce/m			..... pièces
00583277	☐	Cornière d'angle en fibres de verre cintrable 100 X 150 mm		F S	G X B	2,5 m/pièce	0,4 pièce/m	..... m		..... pièces
00015241	☐	Cornière d'angle en fibres de verre avec guide d'enduit		F S	G X B	2,0 m/pièce	0,5 pièce/m	..... m		..... pièces
00403255	☐	Cornière d'angle en fibres de verre avec guide enduit gratté		F	G	2,0 m/pièce	0,5 pièce/m			..... pièces
00583206	☐	Cornière d'angle en fibres de verre avec larmier 100 X 100 mm		F S	G X	2,5 m/pièce	0,4 pièce/m	..... m		..... pièces
Profilés de raccord, d'arrêt et de dilatation								Longueur totale		
00138592	☐	Profilé de jonction flexible - 6 mm		F S	G X	2,40 m/pièce	0,42 pièce/m²	..... m		..... pièces
00711640	☐	Profilé de jonction AVEC languette d'étanchéité - 6 mm		F S	G X	2,40 m/pièce	0,42 pièce/m²			..... pièces
00583268	☐	Profilé de jonction SANS languette d'étanchéité - 8 mm		F S	G X	2,40 m/pièce	0,42 pièce/m²			..... pièces
00612009	☐	Profilé de jonction avec bande d'étanchéité intégérée - 6 mm		F S	G X	2,40 m/pièce	0,42 pièce/m²			..... pièces
00289660	☐	Profilé de jontion ELASTICK (raccord briquette / châssis)		F S	B	2,40 m/pièce	0,42 pièce/m²	..... m		..... pièces
00639840	☐	Profilé de jonction briquette / enduit		F S	B	2,50 m/pièce	0,4 pièce/m²			..... pièces
00583270	☐	Profilé d'arrêt en PVC - 6 mm		F S	G X B	2,00 m/pièce	0,5 pièce/m²	..... m		..... pièces
00040924	☐	Profilé de dilitation en fibre de verre - 6 mm		F S	G X B	2,50 m/pièce	0,4 pièce/m²	..... m		..... pièces
Couches de finition et primers			Blanc standard	Coloris						
Enduits de finition							Par m² de façade	Surface façade	Quantité	
00024323	☐	PG 2 [16)] (enduit de finition mince)	blanc ou teintable par ColorMix		F S	G X	15 kg/seau	0,2 kg/m²	..... m²	..... kg	..... seaux
00071582	☐	SKIN A[17)]		A Anthracite	S	G	20 kg/seau	4,0 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00071583	☐	SKIN G[17)]		G Gris	S	G	20 kg/seau	4,0 kg/m²			..... sacs
00583157	☐	SupraCem SUB[15)]		gris	S	G	25 kg/seau	4,0 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00595513	☐	SM Sokkel PRO[14) 15)]		gris-beige	S	G	25 kg/seau	4,0 kg/m²			..... sacs
00040344	☐	SKAP VOGUE (1,5 mm)[10)]	blanc 102		F S	G B[18)]	25 kg/seau	2,6 kg/m²	..... m²	..... kg	..... seaux
voir carte coloris	☐	SKAP autres couleurs (1,5 mm)[10)]		.....	F S	G	25 kg/seau	2,6 kg/m²			..... seaux
voir carte coloris	☐	ColorMix VOGUE			F S	G	1 ou 3 pièces/paquet	1 paquet/seau SKAP-PG2	.....	seaux SKAP/PG2	..... paquets
00494999	☐	SupraCem Pro 1 mm[15)]	blanc naturel		F S	G B[18)]	25 kg/sac	4,0 kg/m²			..... sacs
00140185	☐	NOBLO - grain 1,5 mm[6) 10)]	blanc 104	.....	F	G	30 kg/sac	2,3 kg/m²			..... sacs
00290980	☐	NOBLO FILZ - grain 1 mm[6) 10)]	blanc 104	.....	F	G	30 kg/sac	3,2 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
00014508	☐	RP 240 - grain 3 mm[6) 10)]	blanc 104	.....	F	G	30 kg/sac	3,8 kg/m²			..... sacs
000707720	☐	SP 260 PRO - grain 2 mm[6) 10)]	blanc 104	.....	F	G	25 kg/sac	3,2 kg/m²			..... sacs
00521154	☐	MAK - grain 2 mm[6) 10)]	blanc 104	.....	F	G	25 kg/sac	19,9 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
Peintures							Par m² de façade[5)]	Surface façade	Quantité	
00068570	☐	EG 800	à base de silicone	.....	F S	G	15 l/seau	0,4 l/m²	..... m²	..... litres	..... seaux
00250486	☐	Autol[6)]	autonettoyante	.....	F S	G	12,5 l/seau	0,4 l/m²			..... seaux
00187087	☐	Minerol[6)]	à base de silicates	.....	F	G	12,5 l/seau	0,4 l/m²	..... m²	..... litres	..... seaux
voir l. de prix	☐	Fassadol TSR[6) 18)]	couleurs foncées	.....	F S	X	12,5 l/seau	0,45 l/m²	..... m²	..... litres	..... seaux
voir l. de prix	☐	Faserfarbe[6)]	renforcée de fibres	.....	F S	G	12,5 l/seau	0,45 l/m²	..... m²	..... litres	..... seaux
Mortiers de collage et de jointoiement pour briquettes							Par m² de façade	Surface façade	Quantité	
00433428	☐	Flex-Fliesenkleber (colle)	min. 3 mm	gris	F S	B	25 kg/sac	4,0 kg/m²	..... m²	..... kg	..... sacs
voir l. de prix	☐	Flex-Fugenmörtel (joints)	min. 6 mm / max. 20 mm		F S	B	25 kg/sac	3,0 kg/m² [20)]	..... m²	..... kg	..... sacs

1) Consommation MIN. donnée à titre indicatif. Celle-ci dépend de différents facteurs comme l'épaisseur de couche, le support, la technique de mise en œuvre… sans tenir compte des chutes et pertes.
2) Consommation du mortier de collage pour un support plan. Pour les supports rugueux la consommation est supérieure. Voir fiches techniques correspondantes.
3) Consommation du mortier d'armature pour une épaisseur min. de 5 mm. La consommation est plus importante pour une épaisseur moyenne. Voir fiches techniques correspondantes.
4) La longueur des chevilles dépend du support et du type. Voir fiches techniques correspondantes.
5) Consommation de peinture pour deux couches. Pour les supports rugueux la consommation est supérieure. Voir fiches techniques correspondantes.
6) Gamme limitée de teintes. Les documents techniques fournissent des informations sur les coloris disponibles.
7) Toutes les zones de mortier en contact avec le sol doivent être protégées par la masse d'étanchéité Sockel Dicht au minimum 5 cm au-dessus du niveau de sol fini.
8) Quantités arrondies vers le haut.
9) Set de montage pour profilé de soubassement ALU. 1 paquet contient 10 raccords en H, 50 rondelles (3 mm) et 50 chevilles à clouer ; ces quantités correspondent à 25 m de profilés de soubassement.
10) Autres épaisseurs de grain disponibles sur demande.
11) A titre indicatif. Consulter les documents techniques ou le service technique pour de plus amples renseignements.
12) Les panneaux de 20 à max. 50 mm d'épaisseur sont toujours pourvus de bords droits.
13) Mortier à base de dispersion pour le collage des panneaux EPS sur des maçonneries planes et les panneaux utilisés dans les constructions en bois.
14) En cas d'utilisation du SM Sokkel PRO appliqué comme mortier d'armature et de finition en épaisseur totale ≥ 7 mm, il n'est pas nécessaire d'appliquer la protection contre l'humidité Sockel Dicht au contact avec le sol.
15) L'enduit de finition talaché doit être identique à celui utilisé pour réaliser la couche d'armature.
16) Le primer PG2 est appliqué sur le mortier d'armature en cas d'application ultérieure d'un enduit de finition mince (organique et minéral).
17) Enduit de finition organique SKIN comme alternative aux enduits de finition talochés SupraCem PRO / SupraCem SUB / SM Sokkel PRO en soubassement.
18) Fassadol TSR nécessite toujours une sous-couche neuve renforcée et blanche (par ex. MiXem Light + Autex + SKAP blanc OU couche d'armature SupraCem PRO + Isoltex).
19) En cas d'une finition en enduit, SupraCem SUB est utilisé uniquement en soubassement. En cas de finition en briquettes, SupraCem SUB est utilisé tant en soubassement qu'en façade.
20) Consommation pour une largeur / épaisseur de joints de 10 mm.

Légende:
- F = Façade
- S = Soubassement
- G = Komfort-Wall GRAPHITE
- X = Komfort-Wall COLOR-X
- B = Komfort-Wall BRICK

Disclaimer: Cette liste mentionne que les composants principaux des systèmes. Pour autres accessoires ou compléments de produits, se référer aux brochures techniques de chaque système.

MijnGevelBezetter.be
FIND A PRO
KNAUF
MonFaçadier.be

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis
Tél.: +32 (0)4 273 83 11
www.knauf.be