KNAUF

GUIDE PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ENDUITS

NOVEMBRE **2018**

Projet : **Garage BMW (Evere)**
Architecte : **FCM Architects**
Photographe : **Serge Brison**

TABLE DES MATIÈRES

ENDUITS DE PLÂTRE 5

ENDUITS DE CIMENT 50

FAÇADES ISOLANTES 86

LÉGENDE

MATIÈRE

COULEUR

POSITION

POIDS

MAILLAGE

STOCKAGE

Projet : **Cloison d'Or (Bruxelles)**
Architecte : **Jaspers-Eyers**
Photographe : **Serge Brison**

ENDUITS DE PLÂTRE

- Treillis d'armature **6**
- Cornières d'angle **10**
- Profilés de jonction et d'arrêt. **22**
- Guides de plafonnage **30**
- Stucanet **36**
- Delta PT **44**



GITEX



TREILLIS D'ARMATURE

Armature en fibre de verre pour le renforcement local ou global des enduits de plâtre Knauf (Goldband, MP 75, ECOfin, etc.) au droit des zones fragiles (maçonneries hétérogènes, fissures et saignées, etc.). Les treillis sont livrés sous la forme de rouleaux de différentes largeurs et sont reconnaissables par leurs bandes latérales de couleur bleue.



fibre de verre

blanc + bleu

INT

5,5 x 6 mm

105 g/m²

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNNRIEFY

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
24420	4003982150035	100.000	100	/	10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	24.000 m / PAL
24421	4003982150042	100.000	125	/	8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	19.200 m / PAL
195363	5413503556755	100.000	250	/	4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL
195480	5413503557004	100.000	500	/	2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	4.800 m / PAL
423297	4003976418981	100.000	1.000	/	1 RO / PAQ-PAK	100 m^2 / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	2.400 m^2 / PAL

www.knauf.be

GITEX LW

TREILLIS D'ARMATURE

Armature en fibre de verre pour le renforcement local ou global des enduits de plâtre Knauf (Goldband, MP 75, ECOfin, etc.) au droit des zones fragiles (maçonneries hétérogènes, fissures et saignées, etc.). Les treillis sont livrés sous la forme de rouleaux de différentes largeurs et sont reconnaissables par deux lignes latérales de couleur bleue.



fibre de verre

INT

60 g/m2

blanc +
ligne bleue

5 x 5 mm

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNNRIEFY

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
24420	4003982150035	100.000	100		10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	24.000 m / PAL
24421	4003982150042	100.000	125		8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	19.200 m / PAL
195363	5413503556755	100.000	250		4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL
195480	5413503557004	100.000	500		2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	4.800 m / PAL
423297	4003976418981	100.000	1.000		1 RO / PAQ-PAK	100 m^2 / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	2.400 m^2 / PAL

MINICOR 2



CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle en acier galvanisé pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux, battées) en combinaison avec des enduits de plâtre minces Knauf (par ex. Fix & Finish).



acier GALVA (AZ150)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNXEUPGC

CONDITIONNEMENTS

N° article	83229		
Code EAN	5413503524167		
Dimensions	Longueur (mm)	2.600	
	Largeur (mm)	25	
	Hauteur (mm)	25	
Ép. enduit min.	(mm)	3	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	160 BOT / PAL	10.400 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE 24/24 GALVA 0,5 MM

Cornière d'angle en acier galvanisé pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux, battées) en combinaison avec des enduits de plâtre minces (par ex. SILKO36). Existe en différentes longueurs. Epaisseur d'acier = 0,5 mm.



acier GALVA (AZ150)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS SILKO36
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNJYHSXV

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
629859	3551660451277	2000	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
629860	3551660451291	2500	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	63 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
629861	3551660451314	2600	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
629862	3551660451338	3000	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variable	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	/	/	/

CORNIÈRE D'ANGLE 27/27 GALVA 0,5 MM



Cornière d'angle en acier galvanisé pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux, battées) en combinaison avec des enduits de plâtre monocouches ou bi-couches (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light). Existe en différentes longueurs. Epaisseur d'acier = 0,5 mm.



acier Galva (AZ150)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNXAQCDY

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
2852629	5413503587759	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852630	5413503587766	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
479894	3663349000581	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852632	5413503587773	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
472223	5413503588442	2.400	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	60 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.000 m / PAL
479896	3663349.000574	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852634	5413503587780	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852635	5413503587797	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
2852636	5413503587803	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
479898	3663349.000567	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variable	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

CORNIÈRE D'ANGLE 27/27 GALVA 0,4 MM



Cornière d'angle en acier galvanisé pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux, battées) en combinaison avec des enduits de plâtre monocouches ou bi-couches (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light). Existe en différentes longueurs. Epaisseur d'acier = 0,4 mm.



acier GALVA (AZ150)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNMVDWDC

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
455079	5413503581634	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
455080	5413503581641	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
455081	5413503581658	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
455082	4003982311597	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
455083	4003982311580	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
455084	4003982311566	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
455085	4003982311559	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
455086	4003982311542	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
455087	4003982311573	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variable	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

CORNIÈRE D'ANGLE 27/27 ALU



Cornière d'angle en aluminium pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux, battées) en combinaison avec des enduits de plâtre monocouches ou bi-couches (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) et garantissant une protection accrue contre l'humidité. Existe en différentes longueurs.



ALU

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNRSJRGN

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
2852643	3663349005463	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852644	3663349005456	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
2852645	3663349005449	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852646	3663349005432	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
2852647	3663349005425	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852648	3663349005418	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852649	3663349005401	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
519108	3663349012706	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
2852650	3663349005395	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variable			7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

CORNIÈRE D'ANGLE 27/27 INOX



Cornière d'angle en acier inoxydable (AISI 304) pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux, battées) en combinaison avec des enduits de plâtre standards (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) et garantissant une protection optimale contre l'humidité. Existe en différentes longueurs.



INOX (AISI 304)

naturel

INT / INT humide

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNSGYMEJ

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
2852652	3663349005371	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	/	/
2852653	3663349005364	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	/	/
2852651	3663349005388	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	/	/
2865874	3663349000888	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	/	/
2852654	3663349005357	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	/	/
		variable	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

PROFILÉ DE JONCTION EN PVC

Profilé en PVC blanc sans fibre de verre pour la réalisation de raccords intérieurs droits, souples et étanches à l'air entre enduits de plâtre ou cimentages et d'autres éléments comme des fenêtres, portes, etc. Existe en 3 largeurs différentes.



PVC

blanc

INT / INT humide

- SYSTÈMES LIÉS plâtre /cimentage
- ENDUITS LIÉS MP 75, MiXem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNKZRZGP

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
583289	5413503592081	2.400	15	8	15	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST / PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL

GALVASTOP



Profilé d'arrêt en acier galvanisé pour la réalisation d'un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de contruction non destinés à être enduits (châssis, autres parachèvements, ...) et des enduits de plâtre standard (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light). La jonction souple et étanche entre éléments sera assurée par la réalisation d'un joint à élasticité permanente.

acier GALVA (AZ150)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNPASUQE

CONDITIONNEMENTS

N° article	81066		
Code EAN	4003982190062		
Dimensions	Longueur (mm)	3.000	
	Largeur (mm)	27	
	Hauteur (mm)	3	
Ép. enduit min.	(mm)	3	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	120 BOT / PAL	9.000 m / PAL

PROFILÉ D'ARRÊT AAP GALVA



Profilé d'arrêt en acier galvanisé avec une aile élargie pour la réalisation d'un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de contruction non destinés à être enduits (châssis, autres parachèvements, ...) et des enduits de plâtre standards (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light). La jonction souple et étanche entre éléments sera assurée par la réalisation d'un joint à élasticité permanente. Existe en plusieurs longueurs et épaisseurs.



acier GALVA (Z275)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNPPHHNZ
www.knauf.be/KNMUNPML

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
42638	4029369038468	2.600	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42639	4029369038475	3.000	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
42640	4029369038505	2.600	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42642	4029369038512	3.000	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

PROFILÉ D'ARRÊT AAP ALU



Profilé d'arrêt en aluminium avec une aile élargie pour la réalisation d'un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de contruction non destinés à être enduits (châssis, autres parachèvements, ...) et des enduits de plâtre standards (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light). La jonction souple et étanche entre éléments sera assurée par la réalisation d'un joint à élasticité permanente. Existe en plusieurs longueurs et épaisseurs



aluminium

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNMXQCPQ
www.knauf.be/KNMUNPML

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
42643	4029369038482	2.600	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42644	4029369038499	3.000	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
42645	4029369038529	2.600	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
2853201	3663349002400	3.000	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

GUIDES DE PLAFONNAGE GALVA

Profilé en acier galvanisé pour la réalisation aisée d'enduits au plâtre standards (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) lisses et d'aplomb. Disponible en différentes longueurs.



acier GALVA (Z275)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNJGAXRO

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
24678	4003982064424	2.500	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
83234	5413503524266	2.600	20	6	6	50 PCE-ST / BOT-BUN	130 m / BOT-BUN	125 BOT / PAL	16.250 m / PAL
46523	4029369037416	3.000	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL

GUIDES DE PLAFONNAGE ALU

GUIDES DE PLAFONNAGE

Profilé en aluminium pour la réalisation aisée d'enduits au plâtre standards (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) lisses et d'aplomb.



ALU

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNKCWSOK

CONDITIONNEMENTS

N° article	139766		
Code EAN	5413503546060		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	20	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL

GUIDES DE PLAFONNAGE INOX

Profilé en acier inoxidable (AISI 304) pour la réalisation aisée d'enduits au plâtre standards (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) lisses et d'aplomb.



INOX (AISI 304)

naturel

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre
- ENDUITS LIÉS MP 75
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNHORZTF

CONDITIONNEMENTS

N° article	139757		
Code EAN	5413503546053		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	20	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL

STUCANET S



STUCANET

Support d'enduit constitué d'un treillis soudé en acier galvanisé dans lequel se trouve incorporé un carton alvéolé. Le système permet la réalisation de surfaces d'enduit planes, courbes et/ou complexes. Convient pour les enduits standards à base de plâtre (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) et pour les enduits à base de chaux et ciment (MiXem). L'entre-axe maximum entre les supports de fixation est de 45 cm.



acier GALVA + papier

INT

- SYSTÈMES LIÉS plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS MP 75 / MiXem
- PRODUITS LIÉS vis Rida (54373)

www.knauf.be/KNHLGMQB

CONDITIONNEMENTS

N° article	42877		
Code EAN	5412298068801		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	700	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	20	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m^2 / PAL

STUCANET 80



STUCANET

Support d'enduit constitué d'un treillis soudé en acier galvanisé dans lequel se trouve incorporé un carton alvéolé. Le système permet la réalisation de surfaces d'enduit planes et courbes. Convient pour les enduits standards à base de plâtre (par ex. Goldband, MP75, Ecofin ou Duo-Light) et à base de chaux et ciment (MiXem). Le Stucanet 80 comporte tous les 15 cm, deux fils rectangulaires de raidissement permettant un entre-axe entre les supports de fixation de max. 60 cm.



acier GALVA + papier

INT

- SYSTÈMES LIÉS — plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS — MP 75 /MiXem
- PRODUITS LIÉS — vis Rida (54373)

www.knauf.be/KNEMPHSR

CONDITIONNEMENTS

N° article	33038		
Code EAN	5413503046416		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	700	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	20	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	13,44 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m^2 / PAL

STUCANET SN



STUCANET

Support d'enduit constitué d'un treillis soudé, renforcé avec des fils plats, en acier galvanisé pour l'amélioration de l'adhérence ou le renforcement d'enduits sur supports plans (par ex. nouvel enduit sur murs peints, anciens enduits instables ou maçonneries hétérogènes). Convient pour les enduits standards à base de plâtre (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) et pour les enduits à base de chaux et ciment (MiXem). L'entre-axe entre les fixations au support est d'environ 15 cm.



acier GALVA

INT / INT humide / EXT

- SYSTÈMES LIÉS — plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS — MP 75 /MiXem
- PRODUITS LIÉS — /

www.knauf.be/KNHZUZNW

CONDITIONNEMENTS

N° article	45860		
Code EAN	5412298069600		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	700	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	15	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m^2 / PAL

VIS RIDA À TÊTE PLATE FN

STUCANET

Vis en acier galvanisé à tête plate pour la fixation optimale des panneaux stucanet dans les supports en bois ou en métal.



acier GALVA

INT

■ SYSTÈMES LIÉS	plâtre / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	MP 75 / MiXem
■ PRODUITS LIÉS	Stucanet

www.knauf.be/KNGNWYRB

CONDITIONNEMENTS

N° article	54373		
Code EAN	4029369022955		
Dimensions	Longueur (mm)	38	
	Largeur (mm)	4,2	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

DELTA PT ROULEAU



DELTA PT

Nappe à excroissances blanche en polyéthylène (PE) prévue comme support étanche à l'eau pour des enduits en plâtre standards (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) sur des murs pollués (sels) ou souffrant d'humidité ascensionnelle. La nappe est recouverte d'une armature thermosoudée (HDPE) qui garantit l'accrochage optimal de la couche d'enduit ou du mortier de collage. La pose de plaques est également possible.



PE + treillis HDPE

translucide

INT

■ SYSTÈMES LIÉS	plâtre
■ ENDUITS LIÉS	MP 75
■ PRODUITS LIÉS	profilés (35176) et chevilles DELTA PT (24902)

www.knauf.be/KNCNKKWH

CONDITIONNEMENTS

N° article	24711		
Code EAN	5413503513420		
Dimensions	Longueur (mm)	20.000	
	Largeur (mm)	2.000	
	Hauteur (mm)	8	
Ép. enduit min.	(mm)	15	
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	40 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	6 PAQ-PAK / PAL	240 m^2 / PAL

DELTA PT PROFILÉ

DELTA PT

Profilé de finition blanc avec ouvertures de ventilation intégrées à poser en pied (contre le sol) et en tête (contre le plafond) de la paroi recouverte des membranes DELTA-PT.



PLASTIQUE

blanc

INT

- SYSTÈMES LIÉS — plâtre
- ENDUITS LIÉS — MP 75
- PRODUITS LIÉS — DELTA PT

www.knauf.be/KNZZWSBC

CONDITIONNEMENTS

N° article	35176		
Code EAN	5413503513413		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	60	
	Hauteur (mm)	24	
Conditionnement	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	40 m^2 / PAQ-PAK

DELTA PT CHEVILLES

DELTA PT

Cheville à frapper avec clou plastique et collerette plate pour une installation optimale des membranes DELTA-PT.



PLASTIQUE

blanc

INT

■ SYSTÈMES LIÉS	plâtre
■ ENDUITS LIÉS	MP 75
■ PRODUITS LIÉS	DELTA PT

www.knauf.be/KNZWTFYY

CONDITIONNEMENTS

N° article	24902		
Code EAN	4003982187949		
Dimensions	Longueur (mm)	40	
	Largeur (mm)	6	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	3,125 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

Projet : **Kunsthaus Zürich Paul Klee**

ENDUITS DE CIMENT

- Treillis d'armature **52**
- Cornières d'angle **56**
- Profilés de jonction et d'arrêt. **60**
- Stucanet **66**
- Colormix **74**
- Cartes de coloris & échantillons. **78**
- Divers. **84**



AUTEX



TREILLIS D'ARMATURE

Armature en fibre de verre pour le renforcement global des mortiers de chaux et ciment Knauf (MiXem), ou pour le renforcement local au droit des zones fragiles (matériaux hétérogènes, angles de baie, fissures, etc.). Le treillis est livré sous la forme de rouleaux reconnaissables par deux bandes latérales de couleur rouge.



FIBRE DE VERRE

blanc + rouge

INT humide / EXT

6,5x7 mm

200 g/m²

■ SYSTÈMES LIÉS	Cimentage
■ ENDUITS LIÉS	MiXem
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNUIICYZ

CONDITIONNEMENTS

N° article	540924		
Code EAN	5413503589777		
Dimensions	Longueur (mm)	50.000	
	Largeur (mm)	1.000	
	Hauteur (mm)	-	
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	50 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	20 PAQ-PAK / PAL	1.000 m^2 / PAL

www.knauf.be

RENFORT D'ANGLE



TREILLIS D'ARMATURE

Armature en fibre de verre prédécoupée pour le renforcement local des mortiers d'enduits MiXem et SupraCem au droit des angles de baie.



FIBRE DE VERRE

bleu

EXT

10 x 8 mm

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	SupraCem / MiXem
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNECTRVK

CONDITIONNEMENTS

N° article	15246		
Code EAN	4003950001222		
Dimensions	Longueur (mm)	330	
	Largeur (mm)	400	
	Hauteur (mm)	560	
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	/
	INFOS / PAL	50 PAQ-PAK / PAL	/

CORINOX



CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle en acier inoxydable (AISI 304) pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes en façade (angles, battées, linteaux) ou dans les locaux humides. Compatible avec tous les mortiers de la gamme Knauf MiXem.

INOX (AISI 304)

naturel

INT humide / EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	cimentage
■ ENDUITS LIÉS	MiXem
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNNBEFSZ

CONDITIONNEMENTS

N° article	83241		
Code EAN	5413503524402		
Dimensions	Longueur (mm)	3.000	
	Largeur (mm)	38	
	Hauteur (mm)	38	
Ép. enduit min.	(mm)	10	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE GALVA AVEC NEZ PVC

Cornière d'angle en acier galvanisé et nez en PVC pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes en façade (angles, battées, linteaux) en combinaison avec des enduits grattés (Knauf MAK ou PRESTO). Le nez PVC protège la couche galvanisée lors du grattage de l'enduit de finition ; il est disponible en blanc ou dans un choix de 12 couleurs supplémentaires. Le profilé existe en 2 modèles en fonction de l'épaisseur totale d'enduit.



ACIER GALVA (Z275)
+ PVC

EXT

7008 Noir Blanc 1021 3029 5014 5001
7062 6036 8011 8035 4006 8045

■ SYSTÈMES LIÉS cimentage

■ ENDUITS LIÉS MiXem

■ PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNPWGPLN

CONDITIONNEMENTS

PVC BLANC

N° article	2852534		
Code EAN	3663349006507		
Dimensions	Longueur (mm)	3.000	
	Largeur (mm)	40	
	Hauteur (mm)	40	
Ép. enduit min.	(mm)	10	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

PVC BLANC

N° article	2852561		
Code EAN	3663349006231		
Dimensions	Longueur (mm)	3.000	
	Largeur (mm)	50	
	Hauteur (mm)	50	
Ép. enduit min.	(mm)	20	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	50 BOT / PAL	2.250 m / PAL

PROFILÉ DE JONCTION EN PVC

Profilé en PVC blanc sans fibre de verre pour la réalisation de raccords intérieurs droits, souples et étanches à l'air entre enduits de plâtre ou cimentages et d'autres éléments comme des fenêtres, portes, etc. Existe en 3 largeurs différentes.



PVC

blanc

INT /
INT humide

- SYSTÈMES LIÉS plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS MP 75 / MiXem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNKZRZGP

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
583289	5413503592081	2.400	15	8	15	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST / PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL

PROFILÉ D'ARRÊT GALVA AVEC NEZ PVC



Profilé d'arrêt en acier galvanisé et nez en PVC pour la réalisation d'un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de façade non destinés à être enduits (soubassements, maçonneries, châssis, ...) et des enduits grattés (Knauf MAK ou PRESTO). Le nez PVC protège la couche galvanisée lors de la pose de l'enduit de finition ; il est disponible en blanc ou dans un choix de 12 couleurs supplémentaires. Le profilé existe en 3 modèles en fonction de l'épaisseur totale d'enduit.



acier GALVA (Z275) + PVC

EXT

7008 Noir Blanc 1021 3029 5014 5001
7062 6036 8011 8035 4006 8045

- SYSTÈMES LIÉS cimentage
- ENDUITS LIÉS MiXem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNKNZMXU

CONDITIONNEMENTS

PVC BLANC

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
2852586	3663349005999	3.000	48	10	10	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852591	3663349005944	3.000	48	15	15	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2860104	3663349001441	3.000	48	20	20	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL

STOPINOX



PROFILÉS DE JONCTION ET D'ARRÊT

Profilé d'arrêt en acier inoxydable (AISI 304) pour la réalisation d'un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de construction non destinés à être enduits (soubassements, maçonneries, châssis, ...) et les mortiers de base Knauf (MiXem) en façade ou dans les locaux humides. Le profilé existe en 3 modèles en fonction de l'épaisseur totale d'enduit.



INOX (AISI 304)

naturel

INT humide /EXT

- SYSTÈMES LIÉS cimentage
- ENDUITS LIÉS MiXem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNHWIHZS

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Ép. enduit min.	Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
83231	5413503524204	3.000	40	12	12	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83232	5413503524228	3.000	37	10	10	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83233	5413503524242	3.000	27	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL

STUCANET S



STUCANET

Support d'enduit constitué d'un treillis soudé en acier galvanisé dans lequel se trouve incorporé un carton alvéolé. Le système permet la réalisation de surfaces d'enduit planes, courbes et/ou complexes. Convient pour les enduits standards à base de plâtre (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) et pour les enduits à base de chaux et ciment (MiXem). L'entre-axe maximum entre les supports de fixation est de 45 cm.



ACIER GALVA + PAPIER

INT

- SYSTÈMES LIÉS — plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS — MP 75 / MiXem
- PRODUITS LIÉS — vis Rida (54373)

www.knauf.be/KNHLGMQB

CONDITIONNEMENTS

N° article	42877		
Code EAN	5412298068801		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	700	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	20	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m^2 / PAL

STUCANET 80



STUCANET

Support d'enduit constitué d'un treillis soudé en acier galvanisé dans lequel se trouve incorporé un carton alvéolé. Le système permet la réalisation de surfaces d'enduit planes et courbes. Convient pour les enduits standards à base de plâtre (par ex. Goldband, MP75, Ecofin ou Duo-Light) et à base de chaux et ciment (MiXem). Le Stucanet 80 comporte tous les 15 cm, deux fils rectangulaires de raidissement permettant un entre-axe entre les supports de fixation de max. 60 cm.



ACIER GALVA + PAPIER

INT

- SYSTÈMES LIÉS — plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS — MP 75 /MiXem
- PRODUITS LIÉS — vis Rida (54373)

www.knauf.be/KNEMPHSR

CONDITIONNEMENTS

N° article	33038		
Code EAN	5413503046416		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	700	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	20	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m^2 / PAL

STUCANET SN



STUCANET

Support d'enduit constitué d'un treillis soudé, renforcé avec des fils plats, en acier galvanisé pour l'amélioration de l'adhérence ou le renforcement d'enduits sur supports plans (par ex. nouvel enduit sur murs peints, anciens enduits instables ou maçonneries hétérogènes). Convient pour les enduits standards à base de plâtre (par ex. Goldband, MP 75, ECOfin ou Duo-Light) et pour les enduits à base de chaux et ciment (MiXem). L'entre-axe entre les fixations au support est d'environ 15 cm.



ACIER GALVA

INT / INT humide / EXT

- SYSTÈMES LIÉS — plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS — MP 75 /MiXem
- PRODUITS LIÉS — /

www.knauf.be/KNHZUZNW

CONDITIONNEMENTS

N° article	42877		
Code EAN	5412298068801		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	700	
	Hauteur (mm)	6	
Ép. enduit min.	(mm)	20	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m^2 / PAL

VIS RIDA À TÊTE PLATE FN

STUCANET

Vis en acier galvanisé à tête plate pour la fixation optimale des panneaux stucanet dans les supports en bois ou en métal.



ACIER GALVA

INT

- SYSTÈMES LIÉS — plâtre / cimentage
- ENDUITS LIÉS — MP 75 / MiXem
- PRODUITS LIÉS — Stucanet

www.knauf.be/KNGNWYRB

CONDITIONNEMENTS

N° article	54373		
Code EAN	4029369022955		
Dimensions	Longueur (mm)	38	
	Largeur (mm)	4,2	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

COLORMIX VOGUE

COLORMIX

Concentré de couleur en seringue pour la coloration de l'enduit SKAP blanc 102, du primer PG 2 et de l'enduit fin TOPIX. Disponible dans toutes les couleurs de la gamme VOGUE, ainsi que dansde nombreux coloris de la gamme Standard/Classic. Système breveté garantissant la parfaite correspondance des couleurs avec un mélange en usine, ainsi qu'une flexibilité de travail optimale en supprimant les pertes de temps dues à la commande, production ou livraison d'enduits teintés à posteriori.

EXT

12 mois

- SYSTÈMES LIÉS ETICS / cimentage
- ENDUITS LIÉS SKAP
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNQEFERA

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement		Consommation
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	
429740	5413503574339	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
286540	5413503569069	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
284539	5413503568642	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
427170	5413503573493	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
283469	5413503568390	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
505319	5413503582549	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
505321	5413503582556	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
505335	5413503582631	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
459569	5413503577750	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
491274	5413503581344	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
424704	5413503572809	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
505322	5413503582563	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
432394	5413503574926	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
402039	5413503570256	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
402037	5413503570249	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
426506	5413503573387	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
289606	5413503586028	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/

Projet : **Square Philippe Gilbert**
Architecte : **HGA Architecture**
Photographe : **Benoit Mahaux**

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement		Consommation
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	
401204	5413503570034	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
282866	5413503568284	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
427492	5413503573677	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
404863	5413503570706	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
292911	5413503570010	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
425155	5413503572991	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
435620	5413503575404	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
292349	5413503569960	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
401897	5413503570232	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
284750	5413503568826	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
427481	5413503573608	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
419132	5413503572113	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
416742	5413503571741	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
426640	5413503573431	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
423019	5413503572618	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0	/
505331	5413503582617	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0	/
291243	5413503569595	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
286687	5413503569090	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
405569	5413503570836	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
425989	5413503573301	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
505333	5413503582624	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0	/

CARTE DES COLORIS



CARTES DE COLORIS & ÉCHANTILLONS

Carte de coloris professionnelle illustrant la gamme complète des teintes disponibles pour les enduits de finition et peintures de façade Knauf.

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	tout enduit de finition
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNTVOCPB

CONDITIONNEMENTS

N° article	71532	
Code EAN	4003982180322	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

CARTE DES COLORIS SKAP VOGUE

CARTES DE COLORIS & ÉCHANTILLONS

Carte de coloris professionnelle illustrant la gamme VOGUE des teintes disponibles pour l'enduit de finition Knauf SKAP (40 teintes). Le système de coloration Colormix est compatible avec ces 40 teintes.

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	SKAP
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNVGCIDV

CONDITIONNEMENTS

N° article	525645	
Code EAN	5413503586660	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

FARDE ÉCHANTILLONS SKAP VOGUE

CARTES DE COLORIS & ÉCHANTILLONS

Farde reprenant les échantillons de l'enduit de finition SKAP pour tous les coloris de la gamme VOGUE (40 teintes).

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	SKAP
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNWNJJGH

CONDITIONNEMENTS

N° article	518414	
Code EAN	5413503585618	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

BÂCHE POUR ÉCHAFAUDAGE

DIVERS

Filet d'échafaudage en PEHD 150 gr/m2 pour la protection des travaux d'enduisage en façade réduisant les effets du vent, de la pluie et de l'ensolleillement direct.

PEHD

blanc

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	SupraCem / MiXem
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNVJKSAR

CONDITIONNEMENTS

N° article	526889		
Code EAN	5413503587698		
Dimensions	Longueur (mm)	20.000	
	Largeur (mm)	3.000	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m^2 / PAL

Projet : **Pharmacie du Faubourg (Embourg)**
Architecte : **Marie Proesmans**
Photographe : **Yasmine Salami**

FAÇADES ISOLANTES

- Treillis d'armature **88**
- Profilés de soubassement & accessoires **94**
- Cornières d'angle **106**
- Profilés de jonction, d'arrêt et de dilatation. **118**
- Chevilles & accessoires **128**
- Bandes d'étanchéité **142**
- Systèmes pour fixation en façade **146**
- Divers **156**
- Colormix **162**
- Cartes de coloris & échantillons **164**



ISOLTEX



TREILLIS D'ARMATURE

Armature en fibre de verre pour le renforcement global des mortiers d'armature Knauf (SupraCem) principalement dans le cadre de systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm), ou pour le renforcement local au droit des zones fragiles (angles de baie). Le treillis est livré sous la forme de rouleaux reconnaisables par deux bandes latérales de couleur verte-olive.



fibre de verre

blanc + vert

EXT

5 x 5 mm

200 g/m²

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS
■ ENDUITS LIÉS	SupraCem
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNGUJWLU

CONDITIONNEMENTS

N° article	94632		
Code EAN	4003950069598		
Dimensions	Longueur (mm)	50.000	
	Largeur (mm)	1.000	
	Hauteur (mm)	-	
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	50 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.200 m^2 / PAL

www.knauf.be

TREILLIS D'ARMATURE PASTOL



TREILLIS D'ARMATURE

Armature en fibre de verre de fine épaisseur pour la réalisation de couche d'armature mince ou pour le renforcement local au droit des zones fragiles (angles de baie) en combinaison avec le mortier organique Knauf Pastol. Le treillis est livré sous la forme de rouleaux de couleur blanche.



fibre de verre

blanc

EXT

3 x 4 mm

150 g/m²

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS
■ ENDUITS LIÉS	Pastol
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNDGEEXP

CONDITIONNEMENTS

N° article	56623		
Code EAN	4003950036743		
Dimensions	Longueur (mm)	50.000	
	Largeur (mm)	1.000	
	Hauteur (mm)	-	
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	50 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m^2 / PAL

www.knauf.be

RENFORT D'ANGLE EN FIBRE DE VERRE

TREILLIS D'ARMATURE

Armature en fibre de verre prédécoupée pour le renforcement local des mortiers d'enduits MiXem et SupraCem au droit des angles de baie.



fibre de verre

bleu

EXT

10 x 8 mm

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	SupraCem / MiXem
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNECTRVK

CONDITIONNEMENTS

N° article	15246	
Code EAN	400395.0001222	
Dimensions	Longueur (mm)	330
	Largeur (mm)	400
	Hauteur (mm)	560
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

PROFILÉ DE SOUBASSEMENT EN ALU

Profilé en aluminium laqué pour la protection et la réalisation aisée du départ de tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm). La face avant est apte à recevoir un profilé de finition en PVC adapté permettant une pose plus aisée, rectiligne et renforcée du mortier d'armature (SupraCem). Existe en différentes largeurs en fonction de l'épaisseur d'isolant utilisé.



ALU

naturel

EXT

- SYSTÈMES LIÉS — ETICS
- ENDUITS LIÉS — tout isolant
- PRODUITS LIÉS — profilé de finition PVC pour profilés de soubassement ALU (111986 / 111987) / set de montage (111756)

www.knauf.be/KNHSXUWO

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
112462	4005813703151	2.500	/	30	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16189	4005813712405	2.500	/	40	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
59602	4005813712412	2.500	/	50	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
47716	4005813702680	2.500	/	60	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	120 BOT / PAL	3.000 m / PAL
123591	5413503554317	2.500	/	70	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
56075	4005813669853	2.500	/	80	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	108 BOT / PAL	2.700 m / PAL
128811	5413503554324	2.500	/	90	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16192	4005813669877	2.500	/	100	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	54 BOT / PAL	1.350 m / PAL
16040	4005813669884	2.500	/	120	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	60 BOT / PAL	900 m / PAL
112463	4005813712467	2.500	/	140	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112464	4005813712467	2.500	/	160	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112465	4005813712481	2.500	/	180	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
112466	4005813712498	2.500	/	200	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
124187	4003950087134	2.500	/	200-300	4 PCE-ST / BOT-BUN	10 m / BOT-BUN	/	/

PROFILÉ DE FINITION PVC POUR PROFILÉ DE SOUBASSEMENT ALU



Profilé en PVC blanc avec armature en fibre de verre à insérer sur le profilé de soubassement ALU. La combinaison des 2 profilés permet une réalisation aisée et renforcée du départ de tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm). L'arête sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et/ou de l'enduit de finition (en cas de gratté), et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru du pied de façade.



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS
■ ENDUITS LIÉS	SupraCem
■ PRODUITS LIÉS	profilés de soubassement ALU

www.knauf.be/KNYIIBVV

CONDITIONNEMENTS

POUR ENDUIT GRANULEUX

N° article	111986		
Code EAN	4003982208743		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	6	
	Hauteur (mm)	/	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	37,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	63 PAQ-PAK / PAL	2.362,5 m / PAL

POUR ENDUIT GRATTÉ

N° article	111987		
Code EAN	4003982208750		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	14	
	Hauteur (mm)	/	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	37,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	900 m / PAL

SET DE MONTAGE POUR PROFILÉS DE SOUBASSEMENT ALU

Le set de fixation permet une fixation aisée et rectiligne des profilés de soubassement ALU. Un set comprend 10 raccords H, 50 cales de 3 mm en PVC et 75 chevilles à clouer et permet la fixation de 25 mètres de profilés de soubassement ALU.



EXT

- SYSTÈMES LIÉS — ETICS
- ENDUITS LIÉS — tout isolant
- PRODUITS LIÉS — profilés de soubassement ALU

www.knauf.be/KNXWVRMZ

CONDITIONNEMENTS

N° article	111756		
Code EAN	4003950079221		
Dimensions	Longueur (mm)	/	
	Largeur (mm)	/	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	12 PAQ-PAK / CAR-KAR	25 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	12 CAR-KAR / PAL	3.600 m / PAL

PROFILÉ DE BASE PERI

Profilé en PVC blanc pour la réalisation aisée et sans pont thermique du départ de tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm). Combiné avec les profilés de soubassement PERI, l'ensemble offre une protection entière et optimale du départ de tous les systèmes de façade isolante Knauf. Existe en différentes largeurs en fonction de l'épaisseur d'isolant utilisé.



PVC

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS — ETICS
- ENDUITS LIÉS — tout isolant
- PRODUITS LIÉS — profilés de soubassement PERI (215821 / 215822) / profilé d'extension PERI (420106)

www.knauf.be/KNQXQESB

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
420103	4003950095924	2.000		50-90	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420104	4003950095931	2.000		100-140	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420105	4003950095948	2.000		160-200	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

PROFILÉ D'EXTENSION PERI

Profilé en PVC blanc pour l'extension du profilé de base PERI.



PVC

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS — ETICS
- ENDUITS LIÉS — tout isolant
- PRODUITS LIÉS — profilés de base PERI / profilé de soubassement PERI

www.knauf.be/KNAGLKUO

CONDITIONNEMENTS

N° article	420106		
Code EAN	4003950095955		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	20-60	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK_x000D_	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

PROFILÉ DE SOUBASSEMENT PERI





Profilé en PVC blanc avec armature en fibre de verre à glisser entre l'isolant et le profilé de base PERI. La combinaison des 2 profilés permet une réalisation aisée du départ de tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm). L'arête du profilé sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et/ou de l'enduit de finition (en cas de gratté) et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru du pied de façade.



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS
■ ENDUITS LIÉS	tout isolant
■ PRODUITS LIÉS	profilés de base PERI (420103 / 420104 / 420105) profilé d'extension PERI (420106)

www.knauf.be/KNTZBZZL

CONDITIONNEMENTS

POUR ENDUIT GRANULEUX

N° article	215821		
Code EAN	4003950088407		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	7	
	Hauteur (mm)	/	
Ép. enduit min.	(mm)	7	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK_x000D	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

POUR ENDUIT GRATTÉ

N° article	215822		
Code EAN	4003950088414		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	17	
	Hauteur (mm)	/	
Ép. enduit min.	(mm)	15	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE EN FIBRE DE VERRE



CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle en PVC blanc avec armature en fibre de verre pour la réalisation et le renforcement d'angles droits rectilignes en façade isolante (angles, battées, linteaux). Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm). Existe en 2 largeurs de treillis.



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNECTRVK

CONDITIONNEMENTS

N° article	583264		
Code EAN	5413503592029		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	150	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	5	
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL

N° article	583257		
Code EAN	5413503592012		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	230	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	5	
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE EN FIBRE DE VERRE CINTRABLE



Cornière d'angle en PVC blanc avec armature en fibre de verre pour la réalisation et le renforcement d'angles courbes en façade isolante (linteaux). Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNTIXWMA

CONDITIONNEMENTS

N° article	583277		
Code EAN	5413503592050		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	150	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	5	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE EN FIBRE DE VERRE LARMIER



Cornière d'angle en PVC blanc avec armature en fibre de verre pour la réalisation et le renforcement d'angles droits horizontaux et rectilignes en façade isolante. Comporte une arête casse-goutte de 10 mm favorisant une évacuation optimale des eaux de ruissellement. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNWNGRUI

CONDITIONNEMENTS

N° article	583206		
Code EAN	5413503591992		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	100	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	5	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	32 PAQ-PAK / PAL	2.000 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE EN FIBRES DE VERRE AVEC GUIDE D'ENDUIT MINI



Cornière d'angle en PVC blanc avec armature en fibre de verre pour la réalisation et le renforcement d'angles droits rectilignes en façade isolante (angles, battées, linteaux). L'arête sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru de l'angle. L'épaisseur minime de l'arête d'angle assure un recouvrement optimal par le crépis de finition. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNEOQLTU

CONDITIONNEMENTS

N° article	618842		
Code EAN	5413503596034		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	100	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	5	
Conditionnement	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.000 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE EN FIBRE DE VERRE AVEC GUIDE D'ENDUIT



Cornière d'angle en PVC blanc avec armature en fibres de verre pour la réalisation et le renforcement d'angles droits rectilignes en façade isolante (angle, battée, linteau). L'arête sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru de l'angle. La forme arrondie de l'arête assure un recouvrement optimal par le crépis de finition. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNISGBOF

CONDITIONNEMENTS

N° article	15241		
Code EAN	4003950001178		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	125	
	Hauteur (mm)	125	
Ép. enduit min.	(mm)	5	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	34 PAQ-PAK / PAL	1.700 m / PAL

CORNIÈRE D'ANGLE FIBRE DE VERRE AVEC GUIDE ENDUIT GRATTÉ

Cornière d'angle en PVC blanc avec armature en fibre de verre pour la réalisation et le renforcement d'angles droits rectilignes en façade isolante (angles, battées, linteaux). L'arête sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et de l'enduit de finition gratté, et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru de l'angle. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNDXMOAU

CONDITIONNEMENTS

N° article	403255		
Code EAN	4003950092428		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	125	
	Hauteur (mm)	125	
Ép. enduit min.	(mm)	15	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	22 PAQ-PAK / PAL	1.100 m / PAL

PROFILÉ DE JONCTION AVEC LANGUETTE D'ÉTANCHÉITÉ

Profilé en PVC blanc avec bande adhésive souple et armatures en fibre de verre pour la réalisation d'un raccord propre, élastique et étanche entre les châssis de porte et fenêtre et les mortiers d'armature Knauf (SupraCem). Le profilé comporte une languette d'étanchéité blanche qui remplace un jointoiement à élasticité permanente. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNBDKUWJ

CONDITIONNEMENTS

N° article	57797		
Code EAN	4003950040726		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	6	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL

PROFILÉ DE JONCTION PVC SANS LANGUETTE D'ÉTANCHÉITÉ

Profilé en PVC blanc avec bande adhésive souple et armature en fibre de verre pour la réalisation d'un raccord propre, élastique et étanche entre les châssis de porte et fenêtre et les mortiers d'armature Knauf (SupraCem). Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNIDSGFZ

CONDITIONNEMENTS

N° article	583268		
Code EAN	5413503592036		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	8	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	8	
Conditionnement	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	120 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL

PROFILÉ DE JONCTION FLEXIBLE



Profilé en PVC blanc avec joint creux et armature en fibre de verre pour la réalisation d'un raccord propre, étanche et particulièrement élastique entre les châssis de porte et fenêtre et les mortiers d'armature Knauf (SupraCem). Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNBZZHUF

CONDITIONNEMENTS

N° article	138592		
Code EAN	4003950082856		
Dimensions	Longueur (mm)	2.400	
	Largeur (mm)	8	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	8	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL

PROFILÉ D'ARRÊT PVC EN FIBRE DE VERRE



Profilé en PVC blanc avec armature en fibre de verre pour la réalisation d'un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de construction non destinés à être enduits (soubassements, maçonneries, châssis, ...) et les mortiers d'armature Knauf (SupraCem). La jonction souple et étanche entre éléments sera assurée par la réalisation d'un joint à élasticité permanente. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).



PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNUOHGWM

CONDITIONNEMENTS

N° article	617717		
Code EAN	5413503595976		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	3	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL

N° article	583270		
Code EAN	5413503592043		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	6	
	Hauteur (mm)	100	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL

PROFILÉ DE DILATATION EN FIBRE DE VERRE



Profilé en PVC blanc avec languette souple et armatures en fibre de verre pour la réalisation de joints de dilatation verticaux rectilignes et étanches, ainsi qu'une application optimale du mortier d'armature (SupraCem) ou de l'enduit de finition (en cas d'enduit gratté). Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf (A1, B1, Diffutherm).





PVC + fibre de verre

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNVUDJAQ
www.knauf.be/KNWRRWXM

CONDITIONNEMENTS

POUR ENDUIT GRANULEUX

N° article	40924		
Code EAN	4009999040482		
Dimensions	Longueur (mm)	2.500	
	Largeur (mm)	125	
	Hauteur (mm)	125	
Ép. enduit min.	(mm)	6	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

POUR ENDUIT GRATTÉ

N° article	61153		
Code EAN	4009999054823		
Dimensions	Longueur (mm)	2.000	
	Largeur (mm)	125	
	Hauteur (mm)	125	
Ép. enduit min.	(mm)	15	
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

TERMOFIX 6H



Cheville universelle composite à visser agréée EU, pour la fixation de panneaux d'isolation des systèmes de façade isolante Knauf B1 (EPS) et Diffutherm (WF) dans tous les types de supports structurels en bois (ossature, panneau OSB, ...). Existe en différentes longueurs en fonction de l'épaisseur d'isolant utilisé.



Plastique + acier

beige

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS / Diffutherm (WF)
- PRODUITS LIÉS

www.knauf.be/KNYNDVSV

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement*			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
523097	4003950101359	80	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	36 PAQ-PAK / PAL	900 m² / PAL
523099	4003950101366	100	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m² / PAL
523100	4003950101373	120	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
523102	4003950101380	140	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
523104	4003950101397	160	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m² / PAL
523105	4003950116582	180	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m² / PAL
523106	4003950101410	200	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m² / PAL
523107	4003950101427	220	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	600 m² / PAL
523108	4003950101434	240	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	18 P AQ-PAK / PAL	450 m² / PAL
523109	4003950101441	260	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m² / PAL
523110	4003950101458	280	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m² / PAL
523111	4003950101465	300	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m² / PAL
523112	4003950101472	320	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m² / PAL

* Sur base d'une quantité min. de 4 pce/m².
Quantité effective à calculer en fonction des efforts spécifiques.

TERMOZ CN8 PLUS



Cheville universelle composite à frapper agréée EU, pour la fixation de panneaux d'isolation des systèmes de façades isolantes Knauf B1 et A1 dans tous types de supports courants (béton, silico-calcaire, terre cuite, béton cellulaire, ...). La fixation peut se réaliser à coeur ou à fleur d'isolant. Dans le cas d'isolants en laine de roche combiner la cheville avec la pastille de cheville DT (montage à fleur). Existe en différentes longueurs en fonction de l'épaisseur d'isolant.

Plastique + acier

gris

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS / MW
- PRODUITS LIÉS pastille de cheville DT (44830)

www.knauf.be/KNQWZHGX

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement*			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
611835	4003950121067	110	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK*	54 PAQ-PAK / PAL	1.1350 m² / PAL
611838	4003950121081	130	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m² / PAL
611840	4003950121104	150	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m² / PAL
611841	4003950121128	170	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
611843	4003950121142	190	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
611845	4003950121166	210	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
611853	4003950121180	230	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
611854	4003950121203	250	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
611855	4003950121227	270	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m² / PAL
611856	4003950121241	290	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
611858	4003950121265	310	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
611860	4003950121289	330	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
611862	4003950121302	350	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
611863	4003950121326	370	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
611864	4003950121340	390	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL

* Sur base d'une quantité min. de 4 pce/m².
Quantité effective à calculer en fonction des efforts spécifiques.

STR U 2 G



Cheville universelle composite à visser, agréée EU, pour la fixation de panneaux d'isolation des systèmes de façades isolantes Knauf B1 et A1 dans tous types de supports courants (béton, silico-calcaire, terre cuite, béton cellulaire, ...). La fixation peut se réaliser à coeur ou à fleur d'isolant. Dans le cas d'isolants en laine de roche combiner la cheville avec la pastille de cheville DT (montage à fleur). Existe en différentes longueurs en fonction de l'épaisseur d'isolant utilisé.



acier

gris

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS
■ ENDUITS LIÉS	tout isolant
■ PRODUITS LIÉS	bouchon pour cheville (131272) / rondelle de recouvrement (98922 / 131271)

www.knauf.be/KNOYUJCF

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement			
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
268019	4003950091445	115	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK*	50 PAQ-PAK / PAL	1.250 m² / PAL
268021	4003950091452	135	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m² / PAL
268022	4003950091469	155	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m² / PAL
268023	4003950091476	175	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m² / PAL
268024	4003950091483	195	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m² / PAL
268026	4003950091490	215	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m² / PAL
268028	4003950091506	235	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
268030	4003950091513	255	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
268031	4003950091520	275	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
268032	4003950091537	295	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
268033	4003950091544	315	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
268034	4003950091551	335	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m² / PAL
268035	4003950091568	355	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m² / PAL
268036	4003950091575	375	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m² / PAL
268037	4003950091582	395	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m² / PAL
268038	4003950091599	415	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m² / PAL
268039	4003950091605	435	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m² / PAL
268040	4003950091612	455	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m² / PAL

* Sur base d'une quantité min. de 4 pce/m2.
Quantité effective à calculer en fonction des efforts spécifiques.

PASTILLE DE CHEVILLE DT

Pastille en PVC à utiliser en combinaison avec les chevilles CN8 plus et STRU 2G pour un montage à fleur d'isolant en laine de roche dans le cadre du système de façade isolante A1 (MW).



Plastique

gris

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS
■ ENDUITS LIÉS	EPS / MW
■ PRODUITS LIÉS	chevilles CN8 Plus / STRU 2G

www.knauf.be/KNOBFWFJ

CONDITIONNEMENTS*

N° article	44830		
Code EAN	4003950022593		
Dimensions	Longueur (mm)	/	
	Largeur (mm)	110	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m^2 / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m^2 / PAL

*Sur base d'une quantité min. de 4 pce/m^2.
Quantité identique au nombre de chevilles utilisées au m^2

BOUCHON POUR CHEVILLE À VIS STR U 2 G

Bouchon en EPS pour chevilles à visser STRU 2G, dans le cadre d'un montage à fleur d'isolant, permettant de réduire au minimum le coefficient de transmission thermique de l'ancrage.



EPS

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS
- PRODUITS LIÉS Chevilles STRU 2G

www.knauf.be/KNLKORHI

CONDITIONNEMENTS*

N° article	131272		
Code EAN	4003950081392		
Dimensions	Longueur (mm)	35	
	Largeur (mm)	12	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	500 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m^2 / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	192 PAQ-PAK / PAL	24.000 m^2 / PAL

*Sur base d'une quantité min. de 4 pce/m^2.
Quantité identique au nombre de chevilles utilisées au m^2

STR U 2 G-RONDELLE DE RECOUVREMENT EPS

Rondelle en EPS pour chevilles à visser STRU 2G, dans le cas d'un montage à coeur d'isolant, permettant de réduire au minimum le coefficient de transmission thermique de l'ancrage. Existe en 2 couleurs (gris et blanc).



EPS

blanc / gris

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS
- PRODUITS LIÉS Chevilles STRU 2G

www.knauf.be/KNLYDEEE

CONDITIONNEMENTS

RONDELLE GRISE

N° article	98922			
Code EAN	4005813708422			
Dimensions	Longueur (mm)	/		
	Largeur (mm)	60		
	Hauteur (mm)	15		
Conditionnement	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK_x000D	25 m² / PAQ-PAK*	
	INFOS / PAL	80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m² / PAL	

RONDELLE BLANCHE

N° article	131271		
Code EAN	4003950081385		
Dimensions	Longueur (mm)	/	
	Largeur (mm)	60	
	Hauteur (mm)	15	
Conditionnement	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m² / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m² / PAL

*Sur base d'une quantité min. de 4 pce/m².
Quantité identique au nombre de chevilles utilisées au m².

STR U 2 G-TOOL OUTIL & KIT DE RECHANGE

Outil de découpe de l'isolant pour un montage des chevilles STRU 2G à cœur d'isolant. Le kit comprend 3 pastilles de découpe ainsi que les embouts de vissage.

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS
- PRODUITS LIÉS Chevilles STRU 2G

www.knauf.be/KNISXMJY
www.knauf.be/KNJHMZGU

CONDITIONNEMENTS

STR U - TOOL

N° article	98924	
Code EAN	4003950081576	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	5 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

STR U KIT DE RECHANGE

N° article	98925	
Code EAN	4003950081583	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	3 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

* Sur base d'une quantité min. de 4 pce/m².
Quantité effective à calculer en fonction des efforts spécifiques.

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

Bande d'étanchéité autocollante, précomprimée, aux côtés imprégnés et composée de mousse polyuréthane flexible pour la réalisation de jonctions étanches aux pluies battantes dans tous les systèmes de façades isolantes Knauf (A1, B1, diffutherm). Existe pour différentes épaisseurs de joints.



PUR

noir

EXT

12 mois

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS
■ ENDUITS LIÉS	tout isolant
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNYTSEJD

CONDITIONNEMENTS

N° article	583093		
Code EAN	5413503591886		
Dimensions	Longueur (mm)	8.000	
	Largeur (mm)	15	
	Hauteur (mm)	4-7	
Conditionnement	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	16 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL

N° article	583199		
Code EAN	5413503591978		
Dimensions	Longueur (mm)	5.600	
	Largeur (mm)	15	
	Hauteur (mm)	6-10	
Conditionnement	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	11,2 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	6.720 m / PAL

SR-BAND 56 MM BLANC

Bande en caoutchouc souple, blanche, à cellules fermées, autocollante sur une face et résistante aux intempéries et aux UV pour la réalisation d'une jonction souple et étanche entre enduits et autres éléments de façade (seuils, couvre-murs, etc.), en particulier vis-à-vis des mouvements thermiques engendrés par des éléments en aluminium.



caoutchouc

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS tout isolant
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNYPHZHY

CONDITIONNEMENTS

N° article	62345		
Code EAN	4003950040740		
Dimensions	Longueur (mm)	20.000	
	Largeur (mm)	56	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	24 PCE-ST / PAQ-PAK	480 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	72 PAQ-PAK / PAL	34.560 m / PAL

ZYRILLO 70/70

SYSTÈMES POUR FIXATION EN FAÇADE

Cylindre de montage en polystyrène expansé (EPS) de très haute densité pour la fixation, sans pont thermique, d'éléments légers comme boîtes aux lettres, lampes et autres éléments (max. 40 kg) à suspendre dans le système de façade isolante Knauf B1 (EPS). Les bords du cylindre sont crénelés afin de garantir une adhérence optimale à l'isolant lors de l'encollage.



EPS

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNSKKCVK

CONDITIONNEMENTS

N° article	49265	
Code EAN	4003950026768	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	70
	Hauteur (mm)	70
Conditionnement	INFOS / PAQ	10 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	300 PAQ-PAK / PAL
Consommation	/	

CADRES DE MONTAGE EPS

SYSTÈMES POUR FIXATION EN FAÇADE

Cadre de montage en polystyrène expansé de haute densité pour la fixation sans pont thermique d'objets légers comme boîtes aux lettres, lampes et autres éléments à suspendre (max. 20 kg) ou comme support résistant à la pression dans le cas d'isolants non rigides. Il peut être découpé avec un fil de coupe à chaud à l'épaisseur d'isolant souhaitée. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf A1 (MW) et B1 (EPS).



EPS

blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS / MW
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNLIYRRX

CONDITIONNEMENTS

N° article	291599	
Code EAN	4003950092176	
Dimensions	Longueur (mm)	1.000
	Largeur (mm)	160
	Hauteur (mm)	120
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	48 PAQ-PAK / PAL

PLAQUE MONTAGE UNIVERSELLE ALU TRI

Plaque de montage rectangulaire en PUR rigide pour la fixation, sans pont thermique, de charges structurelles dans les systèmes de façade isolante Knauf A1 (MW) et B1 (EPS). Existe en différentes épaisseurs correspondant à l'épaisseur d'isolant utilisé.

PUR / acier

noir / blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS / MW
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNSHZPSG

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement	
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
178307	4003950086847	240	138	80	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178308	4003950086854	240	138	100	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178309	4003950086861	240	138	120	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178310	4003950086878	240	138	140	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178311	4003950086885	240	138	160	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178312	4003950086892	240	138	180	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178313	4003950086908	240	138	200	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178315	4003950086915	240	138	220	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178316	4003950086922	240	138	240	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/

PLAQUE POUR FIXATION ÉLÉMENTS EN BATTÉE

SYSTÈMES POUR FIXATION EN FAÇADE

Plaque de montage en PUR rigide pour la fixation, sans pont thermique, d'éléments lourds (par ex. garde-corps) en battée des baies dans les systèmes de façade isolante Knauf A1 (MW) et B1 (EPS). Existe en différentes épaisseurs correspondant à l'épaisseur d'isolant utilisé.

PUR / acier

noir / blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS / MW
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNBEYANB

CONDITIONNEMENTS

N° article	159994	
Code EAN	4003982215185	
Dimensions	Longueur (mm)	280
	Largeur (mm)	112
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	0

PLAQUE POUR FIXATION VOLETS

SYSTÈMES POUR FIXATION EN FAÇADE

Plaque de montage en PUR rigide pour la fixation, sans pont thermique, d'éléments lourds (par ex. volets), en bordure de baies dans les systèmes de façade isolante Knauf A1 (MW) et B1 (EPS). Existe en différentes épaisseurs correspondant à l'épaisseur d'isolant utilisé.

PUR / acier

noir / blanc

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS EPS / MW
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNBEYANB

CONDITIONNEMENTS

N° article	159994	
Code EAN	4003982215185	
Dimensions	Longueur (mm)	280
	Largeur (mm)	125
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	0

BOUCHON POUR TROUS D'ANCRAGE

DIVERS

Bouchon d'ancrage en mousse souple imprégnée pour le rebouchage étanche des trous d'ancrage d'échafaudage dans les systèmes de façades isolantes Knauf.



PUR

noir

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS tout isolant
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNVBBHTT

CONDITIONNEMENTS

N° article	262947	
Code EAN	4003950090509	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	900 PAQ-PAK / PAL

SPEEDERO

DIVERS

SPEEDERO est une mousse de polyuréthane mono-composant, auto-expansive à haut rendement. SPEEDERO est destiné au collage ponctuel, ainsi qu'au remplissage des joints ouverts de panneaux d'isolation EPS dans le cadre du système de façade isolante B1.

PUR

vert

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS /
- PRODUITS LIÉS EPS 032/035/040

www.knauf.be/KNBKBBCO

CONDITIONNEMENTS

N° article	128269	
Code EAN	4003982204448	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Contenance	12	800 ml
Conditionnement	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

MOUSSE DE REMPLISSAGE PU

DIVERS

La mousse de remplissage PU est une mousse polyuréthane monocomposant prête à l'emploi, auto-expansible, à haut rendement et dotée d'une excellente stabilité dimensionnelle. Elle est destinnée au moussage de joints et imperfections entre panneaux isolants EPS du système de façade isolante B1, avec une largeur de joint maximale de 5 mm."

PUR

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS /
- PRODUITS LIÉS EPS 032/035/040

www.knauf.be/KNJISIRA

CONDITIONNEMENTS

N° article	521897	
Code EAN	4003950101120	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Contenance	12	750 ml
Conditionnement	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

COLOR MIX VOGUE

COLORMIX

Concentré de couleur en seringue pour la coloration de l'enduit SKAP blanc 102, du primer PG 2 et de l'enduit fin TOPIX. Disponible dans toutes les couleurs de la gamme VOGUE, ainsi que dansde nombreux coloris de la gamme Standard/Classic. Système breveté garantissant la parfaite correspondance des couleurs avec un mélange en usine, ainsi qu'une flexibilité de travail optimale en supprimant les pertes de temps dues à la commande, production ou livraison d'enduits teintés à posteriori.

EXT

12 mois

- SYSTÈMES LIÉS ETICS / cimentage
- ENDUITS LIÉS SKAP
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNXAQCDY

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement	
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	
429740	5413503574339	/	/	/	1 PCE-ST	/
286540	5413503569069	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
284539	5413503568642	/	/	/	1 PCE-ST	/
427170	5413503573493	/	/	/	1 PCE-ST	/
283469	5413503568390	/	/	/	1 PCE-ST	/
505319	5413503582549	/	/	/	1 PCE-ST	/
505321	5413503582556	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
505335	5413503582631	/	/	/	1 PCE-ST	/
459569	5413503577750	/	/	/	1 PCE-ST	/
491274	5413503581344	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
424704	5413503572809	/	/	/	1 PCE-ST	/
505322	5413503582563	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
432394	5413503574926	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
402039	5413503570256	/	/	/	1 PCE-ST	/
402037	5413503570249	/	/	/	1 PCE-ST	/
426506	5413503573387	/	/	/	1 PCE-ST	/
289606	5413503586028	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/

Projet : **Square Philippe Gilbert**
Architecte : **HGA Architecture**
Photographe : **Benoit Mahaux**

CONDITIONNEMENTS

N° article	Code EAN	Dimensions			Conditionnement	
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	INFOS / PAQ	
401204	5413503570034	/	/	/	1 PCE-ST	0
282866	5413503568284	/	/	/	1 PCE-ST	0
427492	5413503573677	/	/	/	1 PCE-ST	0
404863	5413503570706	/	/	/	1 PCE-ST	0
292911	5413503570010	/	/	/	1 PCE-ST	0
425155	5413503572991	/	/	/	1 PCE-ST	0
435620	5413503575404	/	/	/	1 PCE-ST	0
292349	5413503569960	/	/	/	1 PCE-ST	0
401897	5413503570232	/	/	/	1 PCE-ST	0
284750	5413503568826	/	/	/	1 PCE-ST	0
427481	5413503573608	/	/	/	1 PCE-ST	0
419132	5413503572113	/	/	/	1 PCE-ST	0
416742	5413503571741	/	/	/	1 PCE-ST	0
426640	5413503573431	/	/	/	1 PCE-ST	0
423019	5413503572618	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0
505331	5413503582617	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0
291243	5413503569595	/	/	/	1 PCE-ST	0
286687	5413503569090	/	/	/	1 PCE-ST	0
405569	5413503570836	/	/	/	1 PCE-ST	0
425989	5413503573301	/	/	/	1 PCE-ST	0
505333	5413503582624	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0

CARTE DES COLORIS



CARTES DE COLORIS & ÉCHANTILLONS

Carte de coloris professionnelle illustrant la gamme complète des teintes disponibles pour les enduits de finition et peinture de façade Knauf

EXT

- SYSTÈMES LIÉS — ETICS / cimentage
- ENDUITS LIÉS — tout enduit de finition
- PRODUITS LIÉS — /

www.knauf.be/KNTVOCPB

CONDITIONNEMENTS

N° article	71532	
Code EAN	4003982180322	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

CARTE DES COLORIS SKAP VOGUE

CARTES DE COLORIS & ÉCHANTILLONS

Carte de coloris professionnelle illustrant la gamme VOGUE des teintes disponibles pour l'enduit de finition Knauf SKAP (40 teintes). Le système de coloration Colormix est compatible avec ces 40 teintes.

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS / cimentage
- ENDUITS LIÉS SKAP
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNTVOCPB

CONDITIONNEMENTS

N° article	525645	
Code EAN	5413503586660	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

FARDE ÉCHANTILLONS SKAP VOGUE

CARTES DE COLORIS & ÉCHANTILLONS

Farde reprenant les échantillons de l'enduit de finition SKAP pour tous les coloris de la gamme VOGUE (40 teintes)

EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS / cimentage
- ENDUITS LIÉS SKAP
- PRODUITS LIÉS /

www.knauf.be/KNWNJJGH

CONDITIONNEMENTS

N° article	518414	
Code EAN	5413503585618	
Dimensions	Longueur (mm)	/
	Largeur (mm)	/
	Hauteur (mm)	/
Conditionnement	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

BÂCHE POUR ÉCHAFAUDAGE

DIVERS

Filet d'échafaudage en PEHD 150 gr/m² pour la protection des travaux d'enduisage en façade réduisant les effets du vent, de la pluie et de l'ensolleillement direct.

PEHD

blanc

EXT

■ SYSTÈMES LIÉS	ETICS / cimentage
■ ENDUITS LIÉS	SupraCem / MiXem
■ PRODUITS LIÉS	/

www.knauf.be/KNVJKSAR

CONDITIONNEMENTS

N° article	526889		
Code EAN	5413503587698		
Dimensions	Longueur (mm)	20.000	
	Largeur (mm)	3.000	
	Hauteur (mm)	/	
Conditionnement	INFOS / PAQ	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m^2 / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m^2 / PAL

NOTES

Profitez toujours du meilleur service.

KNAUF DIRECT

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes de Knauf ? N'hésitez pas à contacter notre service technique. Ils feront tout leur possible pour vous donner la réponse adaptée.

> Tél. : +32 (0)4 273 83 02
> E-mail : technics@knauf.be

KNAUF DIGITAL

Vous désirez une information rapide et efficace concernant nos produits et/ou systèmes ? Consulter nos différents canaux digitaux. En plus de notre site internet, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.

> Web : www.knauf.be
> E-mail : info@knauf.be

ÉQUIPE DE VENTE

Vous êtes un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attitré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Besoin de ses coordonnées ? Prenez contact avec notre helpdesk.

> Tél. : +32 (0)4 273 83 11
> E-mail : info@knauf.be

KNAUF BLUE

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Rendez-vous sur notre plateforme spécialement dédiée à cette thématique.

> Web : www.knauf-blue.be
> E-mail : info@knauf-blue.be

KNAUF BIM

BIM (Building Information Modelling) est une priorité chez Knauf. Dans notre bibliothèque BIM, vous trouverez un choix croissant de systèmes Knauf disponibles en tant qu'objet BIM au format Revit et IFC. Pour votre planification et la communication 3D.

> Web : www.knauf.be/bim
> E-mail : technics@knauf.be

KNAUF ACADEMY

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos employés, car la formation est la clé de l'avenir !

> Web : www.knaufacademy.be
> Tél. : +32 (0)4 273 83 49
> E-mail : academy@knauf.be

> Like our social media:

/KnaufBelgium

/Knauf Belgium

/KnaufBE

/Knauf-belgium

Knauf Belgique
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.